

Kontakt					Povrch. úprava	US znač. průřezu AWG	Průřez vodiče [mm ²]	Průměr izolace [mm]	Délka odizolování [mm]	Záslepka místo kontaktů obj.číslo	Lisovací kleště obj.číslo	Demontážní nástroj obj.číslo
vel.	Proudové zatížení	kon.	typ	obj. číslo								
4	100 A	DTHD HD	kolík	0460-204-0490	niklováno	6	13	7,1 - 7,4	11 - 12,5	114019	HDT-04-08	114009
			dutinka	0462-203-04141								
8	60 A	DTHD HD	kolík	0460-204-08141	niklováno	10 - 8	5 - 8	4,8 - 6,1	11 - 12,5	11418		114008
12	25 A	DTP DTHD HD HDP DRB	kolík	0460-204-12141	niklováno	14 - 12	2 ÷ 3	3,4 - 4,3	5,6 - 7,2			114010
			dutinka	0462-203-12141	zlaceno	14 - 12	2 ÷ 3	3,4 - 4,3	5,6 - 7,2			
16	13 A	DT HD HDP DRB DRC	kolík	0460-215-16141	niklováno	16 - 14	1 ÷ 2	2,5 - 3,4	6,4 - 7,9	Fixační 61103-20 (běžná) (114017)	HDT-48-00	0411-204-1605
			dutinka	0462-209-16141	zlaceno	16 - 14	1 ÷ 2	2,5 - 3,4	6,4 - 7,9			
			kolík	0460-202-16141	niklováno	18 - 16	0,5 ÷ 1,5	2,5 - 3,4	6,4 - 7,9			
			dutinka	0462-201-16141	zlaceno	18 - 16	0,5 ÷ 1,5	2,5 - 3,4	6,4 - 7,9			
20	7,5 A	DTM HD HDP DRB DRC	kolík	0460-010-20141	niklováno	18 - 16	0,75 ÷ 1	1 - 2,4	3,9 - 5,5	0413-204-2005		0411-240-2005
			dutinka	0462-005-20141	zlaceno	18 - 16	0,75 ÷ 1	1 - 2,4	3,9 - 5,5			
			kolík	0460-202-20141	niklováno	24 - 20	0,2 ÷ 0,5	1 - 2,4	3,9 - 5,5			
			dutinka	0462-201-20141	zlaceno	24 - 20	0,2 ÷ 0,5	1 - 2,4	3,9 - 5,5			